

Compresores móviles para obras **MOBILAIR M 20**

Con el reconocido PERFIL SIGMA 

Caudal 2,0 m³/min



Red de ventas y asistencia a nivel mundial



KAESER KOMPRESSOREN está presente en todo el mundo como uno de los fabricantes de compresores más importantes. Sus filiales y socios distribuidores permiten a usuarios de más de 60 países disponer de las soluciones de aire comprimido más modernas, fiables y económicas.

Especialistas e ingenieros con experiencia le ofrecen un asesoramiento

completo así como soluciones individualizadas y eficaces en todos los campos de aplicación del aire comprimido. La red informática global del grupo internacional de empresas KAESER permite a todos los clientes el acceso a sus conocimientos.

Y para terminar, la red de asistencia técnica, con personal altamente cualificado, garantiza la disponibilidad de todos los productos KAESER.

Múltiples posibilidades de aplicación

Campos de aplicación típicos del MOBILAIR 20 son, por ejemplo, el accionamiento de martillos neumáticos y perforadoras arrastratubos. Su robusta estructura, fabricada con componentes de primera calidad, permite un funcionamiento seguro a temperaturas ambientales de entre -10 y +50°C. Para aplicaciones hasta -25°C existe una versión para bajas temperaturas. El chasis puede llevar barra de tracción fija o de altura regulable, y puede estar equipado o no con freno de retención. Para uso estacionario, el equipo puede montarse sobre trineos o pies (versiones estacionarias sólo con capota metálica).



El "Dreamteam" para ahorrar energía: Motor Kubota y bloque compresor de tornillo KAESER

La piedra angular del excelente rendimiento del M 20 viene dada por un económico bloque compresor de tornillo KAESER con PERFIL SIGMA, de bajo régimen de revoluciones. Gracias al accionamiento 1:1, no presenta pérdidas por transmisión, ya que va directamente acoplado al motor Kubota diésel de cuatro cilindros refrigerado por agua.

Filtros de aire separados para motor y compresor:

Los filtros de aire están adaptados a las distintas demandas de aire, procurando así un funcionamiento más seguro del equipo. Otro detalle muy importante es la bomba eléctrica de combustible de serie, que permite ventilar cómoda y fácilmente las conducciones de gasóleo. Así se evita tener que bombear el combustible manualmente.

MOBILAIR

Ligero, silencioso



El peso ligero

El ofrecer una gran potencia no implica necesariamente ser un peso pesado. Con menos de 460 kg, el M 20 impone un nuevo rasero en cuestiones de peso, movilidad y facilidad de manejo. No obstante, los 30 litros de gasóleo que caben en su depósito son suficientes para más de un día de trabajo.

M 20: o y potente



Capota de PE

La moderna capota silenciadora de doble pared de estas unidades está hecha de polietileno sinterizado por centrifugación. Es resistente a la corrosión, a los arañazos y se conserva en buen estado durante muchos años.



Capota de metal

La capota de acero ofrece una protección duradera contra corrosión y permite una buena conservación gracias al tratamiento con cinc al que se somete su superficie antes de aplicar la pintura sinterizada. Los equipos estacionarios siempre llevan una capota metálica.



Para gustos, colores

Los compresores con capota de PE están disponibles en los colores siguientes:

azul - similar a RAL 5017

verde - similar a RAL 6024

rojo - similar a RAL 3020


naranja - similar a RAL 2009

Otros colores para la capota y pinturas especiales para las piezas de metal por encargo.



Sencillez de manejo

El manejo de la unidad se efectúa a través de un solo interruptor de arranque con función de calentamiento previo y sencillos pictogramas. La unidad se vigila de manera totalmente automática, desconectándose del mismo modo en caso de avería. El manómetro y la indicación de la temperatura final de compresión informan sobre el estado de servicio del equipo.



Fácil mantenimiento

El gran ángulo de apertura de la capota facilita el acceso a toda la estructura mecánica, permitiendo un mantenimiento sencillo.



Regulación anticongelación


La regulación anticongelación patentada para compresores para obras adapta la temperatura de servicio a la temperatura ambiente. Este sistema protege las herramientas neumáticas contra congelación, alargando así su vida útil.



Arrollamangueras

El arrollamangueras, que viene montado de fábrica, mantiene listos en todo momento 20 m de manguera, que no será necesario desenrollar completamente para trabajar. Su colocación mejora la disponibilidad y la duración de la manguera, ya que, al estar enrollada, se protege de agresiones externas (doblamiento, estiramientos, aplastamiento) y de la suciedad.

Dimensiones



Datos técnicos MOBILAIR M 20

Modelo	Compresor		Motor diésel de 3 cilindros (refrig. por agua)					Equipo				
	Flujo volumétrico m³/min	Sobrepr. de servicio bar	Marca	Modelo	Pot. nominal del motor kW	Revoluc. a plena carga rpm	Revoluc. en marcha en vacío rpm	Capac. depósito de combustible l	Peso en servicio kg	Nivel de potencia acústica dB(A)*	Nivel de presión acústica dB(A)**	Salida de aire comprimido
M 20	2,0	7	Kubota	D 722	14	3600	2400	30	457	<97	68	2x G¾

*) Según la Directriz 2000/14/CEE, nivel sonoro garantizado - **) Medición del nivel sonoro acorde a la ISO 3744 (r = 10 m)



Kaeser Compresores de Argentina SRL
 Ruta Panamericana, ramal Campana Km 37,500
 Centro Industrial Garín – Calle Haendel Lote 33 – (1619)
 Garín, Buenos Aires – República Argentina
 Tel: ++54 3327 41 4800 – ++54 3327 41 4800
 www.kaeser.com.ar – info.argentina@kaeser.com